

ŘADA TEMPUS™ **NEW!**

TEMPUS™: nejdokonalejší řídicí jednotka nabídky Toro.
S tímto výrobkem budete skutečným pánem své zahrady.
Objevte všechny nové funkce výrobku, který na trhu nemá konkurenci.



Kompatibilní
s kabelovým dešťovým
senzorem

VLASTNOSTI A VÝHODY

Pohodlné programování

Tato funkce umožňuje odpojit řídicí jednotku ze zdi a naprogramovat ji z jakékoli místnosti v domě.

Modularita

Tempus™ je jediná řídicí jednotka s modulární konstrukcí na trhu. Stačí tedy zakoupit pouze 1 řídicí jednotku a používat ji pro různé verze (Basic/Pro) a různé zavlažovací systémy (vnitřní a venkovní).

Design

Díky svým barvám a modernímu a elegantnímu vzhledu je Tempus také bytovým doplňkem pro vaši domácnost.

Místní modul Wi-Fi (volitelný)

Volitelný modul Wi-Fi umožňuje dálkové monitorování řídicí jednotky a přístup k ní odkudkoli z vašeho domova.

Stáhněte si tedy novou aplikaci Toro, vytvořte si účet a připojte jej ke svému zařízení!

PŘEDNOSTI VÝROBKU

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ PROGRAMOVÁNÍ DÍKY ČÍSELNÍKU SE 4 MOŽNOSTMI



TLAČÍTKO NÁPOVĚDY

Toto velmi užitečné tlačítko vám vysvětlí kroky potřebné při programování. Návod k použití už nebudete potřebovat.

MÍSTNÍ MODUL WI-FI



TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje

- 4, 6, 8 stanic
- 2 nezávislé programy
- 3 zapínacích časů pro každý program
- Doba zavlažování: od 1 minuty do 8 hodin (přírůstky po 1 minutě)
- Flexibilní programování zavlažování:
 - Denně
 - Zavlažování v sudých a lichých dnech
 - Zavlažování v 1- až 30denních intervalech
- Funkce opoždění závlahy programovatelná až na 31 dnů nebo „permanentní“
- Nastavení bilance vody od 0 % do 200 %
- Posun programu v případě překrytí
- Automatické, poloautomatické a ruční spuštění
- Zkušební program pro všechny stanice
- Trvalá paměť
- Tlačítko nápovědy (pouze programování)

- Technologie „Super Cap“ zajišťuje záložní napájení, a tak v případě výpadku energie na více než 24 hodin zařízení uchová aktuální čas a datum (a nepotřebuje baterie)
- Vícejazyčný displej (italština, angličtina, francouzština, španělština, němčina)
- S certifikací CE

Elektrický systém

- Vstupní napájení:
 - 220 Vst / 50 Hz
- Příkon
 - max. na stanici 24 Vst (0,25 A)
 - max. celkem (včetně hlavního ventilu): 24 Vst (0,625 A)
- Provozní teplota: od -10 ° do 60 °C

Možnost

- Připraveno na připojení k místní Wi-Fi

Rozměry

- 186 mm x 140 mm x 67 mm (Š x V x H)
- Hmotnost: 0,6 kg

Záruka

- Dva roky

SEZNAM SESTAVENÝCH MODELŮ ŘADY TEMPUS™	
Model	Popis
TEMP-4	4 stanice, externí transformátor, 220 Vst
TEMP-6	6 stanic, externí transformátor, 220 Vst
TEMP-8	8 stanic, externí transformátor, 220 Vst
TEMP-4-EXT	4 stanice, vnitřní transformátor, 220 Vst
TEMP-6-EXT	6 stanic, vnitřní transformátor, 220 Vst
TEMP-8-EXT	8 stanic, vnitřní transformátor, 220 Vst



PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Model	Popis
TEMP-WF	Místní modul Wi-Fi pro jednotky Tempus

SEZNAM MODULÁRNÍ ŘADY MODELŮ TEMPUS™	
Model	Popis
TEMP-MOD	Programovací modul
TEMP-B-4	Zadní modul, 4 stanice, externí transf. 220 Vst
TEMP-B-6	Zadní modul, 6 stanic, externí transf. 220 Vst
TEMP-B-8	Zadní modul, 8 stanic, externí transf. 220 Vst
TEMP-B-4-EXT	Zadní modul, 4 stanice, vnitřní transf. 220 Vst
TEMP-B-6-EXT	Zadní modul, 6 stanic, vnitřní transf. 220 Vst
TEMP-B-8-EXT	Zadní modul, 8 stanic, vnitřní transf. 220 Vst

Identifikační údaje k řadě sestavených modelů TEMPUS

TEMP-X-XXX		
Model	Stanice	Typ skříňky
TEMP	X	XXX
TEMP – sestavená řídicí jednotka Tempus	4 – 4 stanice 6 – 6 stanic 8 – 8 stanic	(prázdné) – vnitřní provedení EXT – venkovní provedení

Identifikační údaje k modulární řadě TEMPUS*

TEMP-XXX		+	TEMP-X-X-XXX			
Model	Modul		Model	Modul	Stanice	Typ skříňky
TEMP	XXX		TEMP	X	X	XXX
TEMP – řídicí jednotka Tempus	MOD – programovací modul		TEMP – řídicí jednotka Tempus	B – zadní modul + svorkovnice	4 – 4 stanice 6 – 6 stanic 8 – 8 stanic	(prázdné) – vnitřní provedení EXT – venkovní provedení

*Příklad: Řídicí jednotka Tempus se 6 stanicemi a externím transformátorem byste specifikovali takto: **TEMP-MOD + TEMP-B-6**